

SCHNEEPFLUG G9

Der G9 ist der neue, kleine Kommunalschneepflug und standardmässig mit dem patentierten Abfederungssystem sowie zwei Abfederungselementen ausgerüstet.


Dank dem wechselbaren Pflugkörper-Aufbau wird sein Einsatzspektrum wesentlich erhöht. Bei geschlossener Form, welche für höhere Raumgeschwindigkeiten ausgelegt ist, kann auf zusätzliche Windleitsysteme verzichtet werden, was wiederum das Einsatzgewicht positiv beeinflusst. Mit der offenen Form eignet er sich optimal für dein Einsatz mit sämtlichen Kleintraktoren, Radladern und Kommunalfahrzeugen bis zu 3.5 t.

Auswahl möglicher Optionen: Verschleissschienen (Stahl, PUR, Kombi), Seitenbleche, hydraulische Seitenklappen, Pumpenaggregat, Beleuchtungen etc.









Hebelgesteuert

TECHNISCHE DATEN

Schneepflug G9

Schneephug G9					
	160	180	200	220	240
Abfederungselemente (Stk)	2	2	2	2	2
Pflugbreite A (cm)	160	180	200	220	240
Pflughöhe mit offenem Oberteil (cm)	77	77	77	77	77
Pflughöhe mit geschlossenem Oberteil (cm)	64	64	64	64	64
Räumbreite B bei Schwenkwinkel 35° (cm)	131	147	164	180	197
b1 bei Schwenkwinkel 35° (cm)	86	94	102	110	118
b2 bei Schwenkwinkel 35° (cm)	46	54	62	70	78
Räumbreite B bei Schwenkwinkel 45° (cm)	113	127	141	156	170
b1 bei Schwenkwinkel 45° (cm)	83	90	97	104	111
b2 bei Schwenkwinkel 45° (cm)	31	38	45	52	59
Durchfahrtsbreite C bei Schwenkwinkel 35° (cm)	157	173	190	206	223
Durchfahrtsbreite C bei Schwenkwinkel 45° (cm)	145	159	173	188	202
Gewicht (ca. kg)	280	290	300	310	320

KONTAKT

Holzmatt 651b I CH-3537 Eggiwil

